

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Данные приводятся для информации.

Модель:

АН 220

Электрогенераторная установка, состоящая из двигателя и генератора переменного тока, отлично смонтированных и размещенных на практичной трубной раме, которая обеспечивает всему узлу повышенную устойчивость.

АВАРИЙНАЯ МОЩНОСТЬ:
(LTP "Limited Time Power" норма ISO 8528-1)

2,2 кВА

Общие характеристики электрогенераторной установки

Аварийная мощность LTP (кВА)	2,2
Частота (Гц)	50
Режим работы (об./мин.)	3000
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности (косинус фи)	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ
HONDA	GX 160
Механическая мощность (кВт/м)	2,5
Количество цилиндров:	1
Диаметр / ход (мм)	68x45
Степень сжатия	8,5:1
Система охлаждения	Воздух
Серийный регулятор	Механический
Запуск	РУЧНОЙ СТАРТЕР
Топливо	Бензин
Вместимость топливного бака (л)	3,1
Расход топлива 100% (л/ч)	1,2
Вместимость масляного бака (л)	0,3

АН 220-М - HONDA GX 160/ Бензин 3000 об./мин | 50 Гц

МОНОФАЗНЫЙ
230 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Скорость вращения (об./мин.)	3000
Количество полюсов	2
Степень защиты IP	21
Тип изоляции	H

ОПИСАНИЕ ТОЧЕК ПОДВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Монофазный вариант: 2 РОЗЕТКИ МОНОФАЗНЫЕ SCHUKO 16А и тепловые защитные реле.

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина (мм)	560
Ширина (мм)	430
Высота (мм)	480
Вес (кг)	36

